PPII

L=49m
PVC 200; i=12‰
T66
L=36m
i=8‰
1,9 m od granicy
S90 81,00 / 78,70
T65
81,00 / 78,99 S91
L=28m
i=8‰
L=3m
i=5‰
80,40 / 76,18
77,18
II-3
78,48
80,40 / 77,20 S78
78,90
II-1
II-2
L=9m
i=5‰
1,9 m od granicy
L=60m
PVC 200; i=5‰
1,5 m od kabla telefonicznego
S79 80,37 / 77,25
II-4
L=15m
i=5‰
Przecisk sterowany w rurze osłonowej
PE SDR 11 ϕ 400 mm ;L = 12 m
S94 80,30 / 77,32
L=22m
i=5‰
1,8 m od jezdni
80,30 / 77,43 S95
2,7 m od kabla telefonicznego
0,9 m od granicy
Przecisk sterowany w rurze osłonowej
PE SDR 11 ϕ 250 mm ;
L = 10 m
L = 8 m
2,3 m od kabla energetycznego
1,4 m od granicy
3,5 m od jezdni
Zawór płuczący nr 3
1 m od kabla telefonicznego
81,47
80,07

Proj. kanal.tłoczna odc. " II-1 "
PE ϕ 110; L = 235 m

Przejście kanlizacji pod rurą mel.
wykonac przecisk sterowanym
w rurze osłonowej PE SDR 11
ϕ 400 mm ;L = 4 m
Rurociąg melioracyjny R-M-12
T69
L=53m
PVC 200; i=5‰
4,1 m od granicy
S96 80,17 / 77,69

al. odc. " II-4 "
00; L = 224 m
60; L = 12m/4szt.